



WECKMAN

WECKMAN
Vagnar

Weckman Steel Oy är ett finskt privatägt aktiebolag med mer än 50 års erfarenhet. Weckman tillverkar traktorvagnar, maskinhallar/garage, och plåtprodukter till tak och vägg med ISO 9002 kvalitets system.

För att säkerställa god och jämn kvalitet köper Weckman in huvuddelen av stål och plåt från SSAB.

www.impetu.se



Spannmålsvagn

Enkel axlad kärra

Weckman WS70G är en vagn för mindre gårdar eller kommunal användning. Nyttolast är 7 ton. Den finns med eller utan bromsar. Ramen är konstruerad med en 4 mm plåt som gör det till en stabil och hållbar vagnsserie.

Tillbehör: Topp lämmar, balgrindar, kapell, inkl. boggilås och hydraulisk baklucka, eluttag och bakre drag.

TYP	WS70G
Lastkapacitet kg	7000
Lastvolym m3	
-standardlämmar	3,2
-spannmåslämmar	7,9
-spannmål + topplämmar	11,1
Flak mått	
-utvändigt mm	3720*2200
-invändigt mm	3630*2100
-standardlämmar höjd cm	40
-spannmåslämmar höjd cm	61
-topplämmar höjd cm	40
Spårvidd mm	1670
Tipvinkel	51
Hjul med broms	2
Egenvikt m spannmåslämmar kg	1350
Dragbommens längd mm	1500
Flaktjocklek	4
Flakhöjd cm	92





Boggi kärra

Weckman WS90G, W110G och WS130G är en vagnsserie för spannmål eller liknande produkter. Lastar från 9 ton till 13 ton. Den symmetriska boggin säkerställer stabilitet och hög markfrigång. Levereras med bromsar på alla hjulen. Ramen har en stark konstruktion med en stabil 5 mm (WS90G 4 mm) plåt som gör dem till en stabil och hållbar vagnsserie.

Tillbehör: Topp lämmar, kapell, eluttag och bakre drag.



TYP	WS90G	WS110G	WS130G
Lastkapacitet kg	9000	11000	13000
Lastvolym m3			
-standardlämmar	3,2	5	5,6
-spannmåslämmar	9,1	12,4	14
-spannmål + topplämmar	12,3	16,3	18,4
Flak mått			
-utvändigt mm	3790*2260	4160*2540	4670*2540
-invändigt mm	3630*2110	4100*2390	4520*2390
-standardlämmar höjd cm	40	50	50
-spannmåslämmar höjd cm	76	86	86
-topplämmar höjd cm	40	40	40
Spårvidd mm	1670	1900	1900
Tipvinkel	51	52	52
Hjul med broms	2	4	4
Egenvikt m spannmåslämmar kg	1790	1996	2536
Dragbommens längd mm	1500	1500	1500
Flaktjocklek	4	4	5
Flakhöjd cm	98	106	109



Balvagn

Weckman WS130BTG balvagn kan last upp till 26 balar / 13 ton. WS180BTG kan last upp till 18 ton.

Vagnen har många fästen för att surra fast balarna för en säker transport. Finns även sidokant på flaket som bidrar till att säkra balarna. Lasthöjd på endast 108 cm (WS130BTG) och 143 cm (WS180BTG), vilket gör det lätt att lasta och säker transport. Ramen är tillverkad i RHS-fyrkantörör som ger en stark och stabil konstruktion.

Tillbehör: Hydrauliska sidogrindar, hydraulik- och eluttag, bakre drag.

TYP	WS130BTG	WS180BTG
Lastkapacitet kg	13000	18000
Flak mått		
-utvändigt mm	9000*2460	9000*2460
Spårvidd mm	1870	1800
Hjul med broms	4	4
Typ av deck	520/52 R17	710/45 R22,5
-alternativ		600/50 R22,5
Egenvikt kg	3300	4920/5020
Egenvikt m spannmålslämmar kg	3600	5420/5520
Dragbommens längd mm	1560	1580
Flaktjocklek	3	4
Flakhöjd cm	108	143





Lättdumprar - Multivagn

Weckman har ett program av lättdumprar / boggivagnen på 9 till 13 ton. Det finns många möjligheter att konfigurera vagnen efter dina behov. Den är udrustet med hydraulisk schaktläm, topp/sidohängd. Surrningskrokar som standard.

Tillbehör: Till schaktläm kan grusspridarläm beställas, spannmålskassett, surrnings-öglor invändigt flak, hydraul- och eluttag, bakre drag.



TYP	WS90MG	WS110MG	WS130MG
Lastkapacitet kg	9000	11000	13000
Lastvolym m3			
-standardlämmar	4,5	7,4	8,4
-spannmåslämmar	9,8	14,7	16,5
Flak mått			
-utvändigt mm	3800*2330	2430*4170	2430*4690
-invändigt mm	3680*2210	2300*4050	2300*4570
-standardlämmar höjd cm	55	80	80
-spannmåslämmar höjd cm	65	75	75
Spårvidd mm	1670	1900	1880
Tipvinkel	51	52	52
Hjul med broms	2/4	4	4
Egenvikt kg	1650	2200	2630
Dragbommens längd mm	1500	1500	1500
Flaktjocklek	4/4	4/4	5
Flakhöjd cm	98	106	109



Proffsdumper

Weckman erbjuder ett brett utbud av professionella dumpervagnar. Levereras som standard med Hardox 6 mm i flakbotten och 4 mm i sidorna. Ger en vagn som tål hårt slitage. Samtliga kärror har en relativ låg vikt som medför en hög nyttolast. Robust ram som säkerställer en hög tillförlitlighet och lång livslängd. Alle levers med hydraulisk schaktläm som fälls nedåt. De är med invändiga surrningskrokar som standard och alle har topp och sidohängd bakläm.

Tillbehör: Spannmålskassett, surrningskrokar (kan ändras efter kundönskemål jämfört med standard), hydraulik- och eluttag, bakre drag, förhöjning framstam.

TYP	WS110DG	WS130DG	WS180DG
Lastkapacitet kg	11000	13000	18000
Lastvolym m3			
-standardlämmar	6,2	8	10
-spannmålslämmar	13,4	18	25
Flak mått			
-utvändigt mm	2500*4240	2530*4685	2530*6070
-invändigt mm	2400*4010	2400*4558	2400*5940
-standardlämmar höjd cm	72	72	72
-spannmålslämmar höjd cm	95	95	95
Spårvidd mm	1870	1870	1800
Tipvinkel	51	52	50
Hjul med broms	4	4	4
Egenvikt kg	2765	2900	4600
Dragbommens längd mm	1395	1500	1500
Flaktjocklek	6HX	6HX	6HX
Flakhöjd cm	107	107	144





Volymvagn

Med WS130KG och WS180KG introducerar Weckman en ny serie av boggikärror med hydraulisk baklucka och fasta sidor. Den symmetriska boggin bidrar till att säkerställa stabilitet och god markfrigång vid körning i ojämn terräng. Standard levereras kärrorna med bromsar på alla fyra hjulen. Flaket är konisk (bredare bak) som gör att det transporterade materialet släpper lättare (typ ensilage). Den låga bygghöjd gör dem också väl lämpad att köra in i byggnader.

Tillbehör: Rullpresenning, ensilagelämmar inkl. tipp-stabilisering. Stabiliseringen sker med hjälp av två cylindrar som låser boggin, och att vikten överförs till traktorn. Detta minskar risken för skador på vagnen och traktor vid tippning.



TYP	WS130KG	WS180KG
Lastkapacitet kg	13000	18000
Lastvolym m3	16	22
-med ensilagelämmar		38
Flak mått		
-utvändigt mm	2555*4705	2555*6760
-invändigt mm	2250*4580	2180*6680
Spårvidd mm	1870	1800
Tipvinkel	52	50
Hjul med broms	4	4
Egenvikt kg	3000	4900
Dragbommens längd mm	1500	1500
Flaktjocklek	5	5
Flakhöjd cm	107	144

WECKMAN

Weckmans vagnar kännetecknas av sin fiffig konstruktion för professionellt bruk. Det är flexibla vagnar som kan passa dina behov. Utbudet är både dumper, lättdumper, spannmålsvagnar, balvagnar och containervagnar. Weckman vagnar har en stark och stabil konstruktion: Ramen är tillverkad av stark och stabil fyrkantsprofil och har gått igenom en process av doppläggning, som ser till att alla ytor är noggrant målade även på invändiga ytor.

Sidorna är tillverkade av 2 mm profilplåt, vilket gör dem lätta och robusta att hantera. Sidorna är indelade i två eller tre sektioner, vilket gör dem enkla att installera. De kan vara försedda med möjlighet till sidoöppningen, vilket är optimalt för transport av, till exempel, säckar och pallar.

Bakluckan har spannmåls öppning som standard och kan levereras hydrauliskt. Sidorna är alla pulver lackerade med zinkfosfatbehandling. Lacken härddar vid 220 grader, så resultatet är en blank och slagtålig yta.



impetu

Michael Kristensen
+45 21479746
mk@impetu.se

Återförsäljar: